

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

SI-A208030II3010-001

1. 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	FIBRANxps S ETICS GF - I	
2. 2. Typ, série nebo sériové číslo:	A208030II3010	
3. 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Tepelná izolace budov XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-TR400-DS(70,90)5-WL(T)1,5-MU150-50	
4. 4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce	FIBRAN NORD d.o.o. Novo mesto Kočvarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si	
6. 6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	AVCP - System 3	
7. 7. Jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu	FIW No 751	
9. 9. Základní charakteristiky - (EN13164-ZA1)	Značka	Vlastnost
Jmenovitá šířka	bN [mm]	600
Jmenovitá délka	lN [mm]	1250
Tloušťka	dN [mm]	80
Tolerance tloušťky	T	3
Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku	CS(Y\10) [kPa]	300
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR [kPa]	400
Reakce na oheň	Eurotřída	E
Hoření postupujícím žhnutím		NPD
Index akustického útlumu		NPD
Propustnost vody	Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření WL(T) [vol.%]	1,5
	Dlouhodobá navlhavost při difuzi WD(V) [vol.%]	NPD
Propustnost vodní páry	Faktoru difuzního odporu MU	150-50
Stálost napětí v tlaku nebo pevnosti v tlaku při působení stárnutí/degradaci	Dotvarování tlakem CC (2/1,5/50) [kPa]	NPD
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Součinitel tepelné vodivosti Lambda λD [W/mK]	0,035
	Tepelný odpor RD [m ² K/W]	2,25
Nebezpečné látky	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování po zkoušce dlouhodobé navlhavosti při difuzi FTCD	1
	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování po dlouhodobé nasákavosti při úplném ponoření FTCI	NPD
Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek DS(70,90) [%]	5
	Deformace při určeném napětí v tlaku a teplotních podmínkách DLT(2) [%]	5
	Emise nebezpečných látek do vnitřního ovzduší	-
10. 10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.		
10. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Novo mesto, 6.3.2014	Matjaž Župan, M.Sc. Technický manažer	
Tento výrobek obsahuje Hexabromocyklohexan (prohlášení dle CPR požadavku, článek 6 odstavec 5) NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		