

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

SI-C110030II1010-002



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:		FIBRANxps 300 - I	
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám:		C110030II1010	
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:		Hőszigetelő termékek épületekhez (THiB)	
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)115-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU100			
4. A gyártó neve és értesítési címe:		FIBRAN NORD d.o.o. Novo mesto Kočevarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si	
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:		AVCP - System 3	
7. A bejelentett szerv neve és azonosító száma:		FIW No 751	
9. Alapvető tulajdonságok - (EN 13164-ZA1)		Jel	Teljesítmény
Névleges szélesség		bN [mm]	600
Névleges hosszúság		lN [mm]	1250
Vastagság		dN [mm]	100
Mérettűrések		T	1
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság		CS(10\Y) [kPa]	300
Sík felületre merőleges húzószilárdság		TR [kPa]	NPD
Tűzvesélyesség		Euroosztály	E
Folyamatos égés izzással			NPD
Akusztikai elnyelési index			NPD
Vízáteresztő képesség		Vízfelvétel hosszú idejű teljes bemerítéskor	WL(T) [vol. %]
		Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel	WD(V) [vol. %]
Páraáteresztés		Páradiffúziós ellenállási szám	MU
Nyomószilárdság tartóssága az öregedéssel/leépüléssel szemben		Nyomás hatására bekövetkező kúszás	CC (2/1,5/50) [kPa]
Hővezetési ellenállás tartóssága hő, időjárási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben		Hővezetési tényező közölt értéke	λD [W/m.K]
		Hővezetési ellenállás közölt értéke	RD [m2.K/W]
		Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a hosszúidejű páradiffúziós vízfelvétel vizsgálat után	FTCD
		Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a vízfelvétel hosszúidejű teljes vízbe merítéskor vizsgálat után	FTCI
		Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	DS
		Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT
Veszélyes anyagok		Veszélyes anyagok anyagok kibocsátása beltéri környezetbe	-
Tűzvesélyességi jellemző állandósága hővel, időjárási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben		Az XPS-termékek tűzvesélyessége nem változik	-
10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.			
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Novo mesto, 7.8.2014		Matjaž Zupan, M.Sc. Technical manager	
Ez a termék hexa-bromo-ciklododekánt tartalmaz (nyilatkozat a CPR 6. cikkely 5. bekezdésben foglalt követelmény szerint)			
„NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)			