

IZJAVA O SVOJSTVIMA SI-C110030II1010-002



1. Jedinствен identifikacijski kod vrste proizvoda		FIBRANxps 300 - I	
2. Tip, serija ili serijski broj		C110030II1010	
3. Uporaba građevinskog proizvoda, u skladu s važećim tehničkim specifikacijama predviđena od strane proizvođača		Toplinska izolacija za graditeljstvo (THiB)	
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)115-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU100			
4. Naziv i adresa proizvođača		FIBRAN NORD d.o.o. Novo mesto Kočevarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si	
6. Sustav ili sustav procjene i provjere sljednosti građevinskih proizvoda kako je navedeno u Dodatku V:		AVCP - System 3	
7. Naziv in broj ovlaštenja ovlaštenog laboratorija za ispitivanje		FIW No 751	
9. Bitne značajke (EN13164-ZA1)		simbol oznake	Svojstva
nazivna širina		bN [mm]	600
nazivna dužina		lN [mm]	1250
Debljina		dN [mm]	100
Dopuštena odstupanja (tolerancija) dimenzija		T	1
Tlačna čvrstoća		CS(10\Y) [kPa]	300
Vlačna čvrstoća okomito na površinu		TR [kPa]	NPD
Reakcija na vatru			E
kontinuirano izgaranje			NPD
Indeks apsorpcije zvuka			NPD
vodoupojnost		dugotrajno upijanje vode pri uronjavanju WL(T) [vol.%]	0,7
		dugotrajno upijanje vode kod difuzije WD(V) [vol.%]	1
Paropropusnost		koeficijent difuzijske otpornosti vodenoj pari MU	100
Trajnost tlačne čvrstoće pri starenju / razgradnji material		tlačno naprezanje po deformaciji CC (2/1,5/50) [kPa]	115
Trajnost toplinskog otpora prema zagrijavanju, vremenskim uvjetima, starenju / razgradnji		toplinska provodljivost Lambda λD [W/m.K]	0,035
		toplinski otpor RD [m2.K/W]	2,85
		otpornost na smrzavanje pri difuziji FTCD	1
		otpornost na smrzavanje pri uronjavanju FTCI	NPD
		dimenzijska stabilnost pri određenim uvjetima temperature i vlažnosti DS	(70,90)
		Deformacija u uvjetima određenih tlačnih i temperaturnih opterećenja DLT	(2)5
Opasne tvari		Ispuštanje opasnih tvari u zatvorenom prostoru	-
Trajnost reakcije na vatru, zagrijavanjem, vremenskim uvjetima, starenju / razgradnji		Svojstvo XPS-a je ne pogoršati s vremenom reakciju na požar	
10. Svojstva proizvoda u točkama 1. i 2. u skladu je s deklariranom izvedbom u točki 6.. Ova izjava o svojstvima izdana je s odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4..			
Odgovorna osoba od strane proizvođača Novo mesto, 7.8.2014		Matjaž Zupan, M.Sc. Technical manager	
Ovaj proizvod sadrži Hexabromocyclododecane (Izjava prema CPR zahtjevu članak 6. stavak 5) 'NPD' (No Performance Determined-svojstvo nije navedeno)			