

IZJAVA O LASTNOSTIH SI-C115030LL1010-002



1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	FIBRANxps 300 - L	
2. Tip, serijska ali zaporedna številka:	C115030LL1010	
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec	Toplotna zaščita v gradbeništvu (THiB) XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)115-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MU100	
4. Ime in naslov proizvajalca	FIBRAN NORD d.o.o. Novo mesto Kočvarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si	
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:	AVCP - System 3	
7. Ime in identifikacijska številka priglšenega organa:	FIW No 751	
9. Bistvene značilnosti - (EN13164-ZA1)	Oznaka	Lastnost
Nominalna širina	bN [mm]	600
Nominalna dolžina	IN [mm]	1250
Nominalna debelina	dN [mm]	150
Tolerance dimenzij	T	1
Tlačna trdnost	CS(10\Y) [kPa]	300
Natezna trdnost v smeri debeline plošč	TR [kPa]	NPD
Odziv na ogenj	evrorazred	E
Neprekinjeno tlenje		NPD
Indeks akustične absorpcije		NPD
Odpornost na vpijanje vode	Dolgotrajno vpijanje vode s popolno potopitvijo WL(T) [vol.%]	0,7
	Dolgotrajno vpijanje vode z difuzijo WD(V) [vol.%]	1
Prepustnost za vodno paro	Upornost difuziji vodne pare MU	100
Trajnost tlačne trdnosti glede na staranje/razkroj	Lezenje pod tlačno obremenitvijo CC (2/1,5/50) [kPa]	115
Trajnost toplotne prehodnosti na vročino, vpliv vremenskih razmer in staranje/razkroj	Toplotna prevodnost - lambda λ D [W/m.K]	0,038
	Toplotna upornost RD [m2.K/W]	3,90
	Odpornost na zmrzovanje/odtaljevanje po dolgotrajnem vpijanju vode z difuzijo FTCD	1
	Odpornost na zmrzovanje/odtaljevanje po dolgotrajnem vpijanju vode s popolno potopitvijo FTCI	NPD
	Dimenzijska stabilnost pri določenih pogojih temperature in vlage DS	(70,90)
	Deformacija pri določeni tlačni obremenitvi in temperaturnih pogojih DLT	(2)5
Nevarne snovi	Sproščanje nevarnih snovi v notranje okolje	-
Trajnost odziva na ogenj glede na vročino, vpliv vremenskih razmer in staranje/razkroj	Požarna odpornost proizvodov iz ekstrudirnega polistirena se s časom ne spreminja	
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:		
Podpisal za in v imenu proizvajalca: Novo mesto, 7.8.2014	mag. Matjaž Zupan, univ.dipl.fiz. Tehnični direktor	
Produkt vsebuje heksabromociklododekan (HBCD) (izjava v skladu z Direktivo o gradbenih proizvodih, 6. člen, 5. odstavek) NPD (No Performance Determined – lastnost ni določena)		