DÉCLARATION DES PERFORMANCES
SI-S106030II1010-003

1.	Code d'identification unique du produit type:	**FIBRANxps 300 - I**
2.	Numéro de type, de lot ou de série	S106030II1010
3.	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément ? la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant;	Isolant thermique pour le bâtiment (THiB) XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)115-WL(T)0,7-WD(V)2-FTCD1-MU100
4.	Nom et adresse de contact du fabricant	**FIBRAN NORD d.o.o. Novo mesto** Kočevarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija **www.fibran.si**
6.	Syst?me ou syst?mes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément ? l'Annexe V:	AVCP - System 3
7.	Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié	FIW No 751

9. Caractéristiques essentielles		Symbole	Performance
largeur nominale		bN [mm]	**600**
longueur nominale		lN [mm]	**1250**
Epaisseur		dN [mm]	**60**
Tolérances d'épaisseur		T	**1**
Résistance ? la compression		CS(10\Y) [kPa]	**300**
Résistance ? la traction perpendiculairement aux faces		TR [kPa]	**NPD**
Réaction au feu		Euroclasse	**E**
Combustion incandescente continue			**NPD**
			NPD
Perméabilité ? l'eau	Absorption d'eau ? long terme par immersion totale	WL(T) [vol.%]	**0,7**
	Absorption d'eau ? long terme par diffusion	WD(V) [vol.%]	**2**
Perméabilité ? la vapeur d'eau	Facteur de résistance ? la diffusion de la vapeur d'eau	MU	**100**
Durabilité de la résistance en compression contre le vieillissement/la dégradation	Fluage en compression,	CC (2/1,5/50) [kPa]	**115**
Durabilité de la résistance thermique contre la température, la météorologie, le vieillissement/la dégradation	Conductivité thermique (Why "Lambda"?)	λD [W/m.K]	**0,035**
	Résistance thermique	RD [m2.K/W]	**1,70**
	Résistance aux effets du gel-dégel apr?s absorption d'eau ? long terme par diffusion	FTCD	**1**
	Résistance aux effets du gel-dégel apr?s absorption d'eau ? long terme par immersion totale	FTCI	**NPD**
	Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS	**(70,90)**
	Déformation sous charge de compression et conditions de température spécifiées	DLT	**(2)5**
Substances dangereuses	Emission de substances dangereuses dans l'air intérieur (air or environnement?)	-	-
Durabilité de la réaction au feu contre la température, la météorologie, le	La performance en réaction au feu de l'XPS ne change pas dans le temps		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Novo mesto, 11.8.2015

Marjeta Vide Lutman
Tehnical & Marketing Manager

Ce produit contient de l'Hexabromocyclododecane (declaration selon l'exigence de l'Article 6 Paragraphe 5 du RPC)

«NPD» (performance non déterminée)