Deklaracja właściwości użytkowych
SI-S106030II1010-003

1.	Wyjątkowy kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**FIBRANxps 300 - I**
2.	Rodzaj, numer partii lub serii:	S106030II1010
3.	Zamierzone urzycie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jaką przewiduje producent:	Izolacja cieplna w budownictwie (THiB)
		XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)115-WL(T)0,7-WD(V)2-FTCD1-MU100
4.	Nazwa i adres kontaktowy producenta	**FIBRAN NORD d.o.o. Novo mesto** Kočevarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija **www.fibran.si**
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V:	AVCP - System 3
7.	Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej	FIW No 751

9. Zasadnicza cecha - (EN13164-ZA1)

		Symbol	Wydajność
		bN [mm]	**600**
		lN [mm]	**1250**
Grubość		dN [mm]	**60**
Tolerancje wymiarowe		T	**1**
Wytrzymałość na ściskanie		CS(10\Y) [kPa]	**300**
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni		TR [kPa]	**NPD**
Reakcja na ogień		Euro-klasa	**E**
Ciągle jarzący się płomień			**NPD**
Wskaznik absorpcji akustycznej			**NPD**
Przepuszczalność wody	Higroskopijność	WL(T) [vol.%]	**0,7**
	Długoterminowa absorpcja wody przez dyfuzję	WD(V) [vol.%]	**2**
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	MU	**100**
Wytrzymałości na starzenie / degradacje	Naprężenie ściskające	CC (2/1,5/50) [kPa]	**115**
Trwałość odporności termicznej przed ciepłem, warunki atmosferyczne, starzenie / degradacja	Współczynnik przewodzenia ciepła lambda	λD [W/m.K]	**0,035**
	Opór cieplny	RD [m2.K/W]	**1,70**
	Odporności na zamrażanie i odmrażanie po absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji	FTCD	**1**
	Odporności na zamrażanie i odmrażanie po długiej absorpcji wody przez całkowite zanurzenie	FTCI	**NPD**
	Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności	DS	**(70,90)**
	Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	DLT	**(2)5**
Substancje niebezpieczne	Uwalnianie substancji niebezpiecznych do środowiska	-	-
Trwałość reakcji na ogień, warunki atmosferyczne, starzenie / degradacja	reakcji na ogień XPS nie zmienia się w czasie.		

10. Wydajność produktu określonego w pkt 1 i 2 jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określone w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta przez

Novo mesto, 11.8.2015

Marjeta Vide Lutman
Tehnical & Marketing Manager

Produkt ten zawiera heksabromocyklododekanu (deklaracja zgodnie z art CPR wymóg 6 pkt 5)

„NPD" (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined)