VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
SI-S106030II1010-003

1. 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**FIBRANxps 300 - I**
2. 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo:	S106030II1010
3. 3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Tepelnoizolačné výrobky pre budovy
	XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)115-WL(T)0,7-WD(V)2-FTCD1-MU100
4. 4. Meno a kontaktná adresa výrobcu	**FIBRAN NORD d.o.o. Novo mesto** Kočevarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija **www.fibran.si**
6. 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	AVCP - System 3
7. 7. Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby	FIW No 751

9. 9. Podstatné vlastnosti - (EN13164-ZA1)

			Symbol	Parametre
Menovitá šírka			bN [mm]	**600**
Menovitá dĺžka			lN [mm]	**1250**
Hrúbka			dN [mm]	**60**
Dovolená odchýlka dĺžky			T	**1**
Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku			CS(10\Y) [kPa]	**300**
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu			TR [kPa]	**NPD**
Reakcia na oheň			Eurotrieda	**E**
Pokračujúce horenie žeravením				**NPD**
Index akustickej pohltivosti				**NPD**
Priepustnosť vody		Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením	WL(T) [vol.%]	**0,7**
		Dlhodobá nasiakavosť vody difúziou	WD(V) [vol.%]	**2**
Priepustnosť vodnej pary		Faktor difúzneho odporu vodnej pary	MU	**100**
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie		Dotvarovanie stlačením	CC (2/1,5/50) [kPa]	**115**
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie		Súčiniteľ tepelnej vodivosti Lambda	λD [W/m.K]	**0,035**
		Tepelný odpor	RD [m2.K/W]	**1,70**
		Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu po skúške dlhodobej nasiakavosti vody difúziou	FTCD	**1**
		Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu po skúške dlhodobej nasiakavosti vody úplným ponorením	FTCI	**NPD**
		Rozmerová stálosť v určených teplotných a vlhkostných podmienkach	DS	**(70,90)**
		Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty	DLT	**(2)5**
Nebezpečné látky	Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia		-	-
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	(b) Reakcia na oheň XPS výrobku se časom nemení			

10. 10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

10. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Marjeta Vide Lutman

Novo mesto, 11.8.2015

Tehnical & Marketing Manager

Tento produkt obsahuje Hexabromocyklododekan (prehlásenie podľa požiadaviek CPR článku 6 ods. 5)

„NPD" (No Performance Determined – nie sú určené parametre)