TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
SI-FS106030II1010-002

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	**FIBRANxps 300 - I**
2.	Típus-, tétel- vagy sorozatszám:	FS106030II1010
3.	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Hőszigetelő termékek épületekhez (THiB) XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)115-WL(T)0,7-WD(V)2-FTCD1-MU100
4.	A gyártó neve és értesítési címe:	**FIBRAN NORD d.o.o. Novo mesto** Kočevarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija **www.fibran.si**
6.	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	AVCP - System 3
7.	A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	FIW No 751

9. Alapvető tulajdonságok - (EN 13164-ZA1)

		Jel	Teljesítmény
Névleges szélesség		bN [mm]	**600**
Névleges hosszúság		lN [mm]	**1250**
Vastagság		dN [mm]	**60**
Mérettűrések		T	**1**
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság		CS(10\Y) [kPa]	**300**
Sík felületre merőleges húzószilárdság		TR [kPa]	**NPD**
Tűzveszélyesség		Euroosztály	**E**
Folyamatos égés izzással			**NPD**
Akusztikai elnyelési index			**NPD**
Vízáteresztő képesség	Vízfelvétel hosszú idejű teljes bemerítéskor	WL(T) [vol.%]	**0,7**
	Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel	WD(V) [vol.%]	**2**
Páraáteresztés	Páradiffúziós ellenállási szám	MU	**100**
Nyomószilárdság tartóssága az öregedéssel/leépüléssel szemben	Nyomás hatására bekövetkező kúszás	CC (2/1,5/50) [kPa]	**115**
Hővezetési ellenállás tartóssága hő, időjárási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben	Hővezetési tényező közölt értéke	λD [W/m.K]	**0,035**
	Hővezetési ellenállás közölt értéke	RD [m2.K/W]	**1,70**
	Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a hosszúidejű páradiffúziós vízfelvétel vizsgálat után	FTCD	**1**
	Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a vízfelvétel hosszúidejű teljes vízbe merítéskor vizsgálat után	FTCI	**NPD**
	Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	DS	**(70,90)**
	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT	**(2)5**
Veszélyes anyagok	Veszélyes anyagok anyagok kibocsátása beltéri környezetbe	-	-
Tűzveszélyességi jellemző állandósága hővel, időjárási behatásokkal,	Az XPS-termékek tűzveszélyessége nem változik		

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Novo mesto, 11.8.2015

Marjeta Vide Lutman
Tehnical & Marketing Manager

HBCD free

„NPD" (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)