

# IZJAVA O SVOJSTVI MA SI -SC203025I I 3010-002



1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda	<b>FI BRANxps ETI CS GF-I</b>	
2. Tip, serija ili serijski broj	SC203025I I 3010	
3. Upotreba gra evinskog proizvoda, u skladu s važe im tehni kim specifikacijama predvi ena od strane proizvo a a	Toplinska izolacija za graditeljstvo (THiB)  XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)250-DS(70,90)-DLT(2)5-TR600-WL(T)1,5-MJ50	
4. Naziv i adresa proizvo a a	<b>FI BRAN d.o.o. Novo mesto</b> Ko evarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija <b>www.fibran.si</b>	
6. Sustav ili sustavi sukladnosti i vrednovanje stalnosti kvalitete i svojstava gra evinskih proizvoda prema dodatku V:	AVCP - System 3	
7. Naziv i broj ovlaštenja akreditiranog laboratorija za ispitivanje	FIW No 751	
9. Bitna svojstva (EN13164:2012+A1:2015)	simbol oznake	Svojstva
Nazivna širina	bN [mm]	<b>600</b>
Nazivna duljina	IN [mm]	<b>1250</b>
Debljina	dN [mm]	<b>30</b>
Dopuštena odstupanja (tolerancija) dimenzija	T	<b>3</b>
Tla na vrsto a	CS(10\Y) [kPa]	<b>250</b>
Vla na vrsto a okomito na površinu	TR [kPa]	<b>600</b>
Reakcija na vatru		<b>E</b>
Kontinuirano izgaranje		<b>NPD</b>
Indeks apsorpcije zvuka		<b>NPD</b>
Vodoupojnost	dugotrajno upijanje vode pri uronjavanju	WL(T) [vol.%] <b>1,5</b>
	dugotrajno upijanje vode kod difuzije	WD(V) [vol.%] <b>NPD</b>
Paropropusnost	koeficijent difuzijske otpornosti vodenoj pari	MJ <b>50</b>
Dugotrajna tla na vrsto a pri starenju / razgradnji material	tla no puzanje po deformaciji	CC (2/1,5/50) [kPa] <b>NPD</b>
Postojanost toplinskih svojstava u razli itim uvjetima	toplinska provodljivost Lambda	D [W/m.K] <b>0,032</b>
	toplinski otpor	RD [m2.K/W] <b>0,90</b>
	otpornost na smrzavanje pri difuziji vodene pare	FTCD <b>NPD</b>
	otpornost na smrzavanje pri uronjavanju	FTCI <b>NPD</b>
	dimenzijska stabilnost u odre enim uvjetima temperature i vlažnosti	DS <b>(70,90)</b>
	deformacija u uvjetima odre enih tla nih i temperaturnih naprezanja	DLT <b>(2)5</b>
Opasne tvari	Ispuštanje opasnih tvari u zatvorenom prostoru	GWP<5; ODP 0; HFC free
Trajnost reakcije na vatru, zagrijavanjem, vremenskim uvjetima, starenju / razgradnji	Svojstvo XPS-a je ne pogoršati s vremenom reakciju na požar	
10. Svojstva proizvoda navedenog pod to kama 1. i 2. u skladu su s deklariranim svojstvima navedenim pod to kom 9. Ovu Izjavu, pod punom odgovornoš u, izdaje proizvo a naveden pod to kom 4.		
Odgovorna osoba od strane proizvo a a Novo mesto, 17.05.2022	Jure Lovšin Product Manager	
HBCD free		
'NPD' (No Performance Determined-svojstvo nije navedeno)		