

TELJESÍTMÉNYNYI LATKOZAT

SI-FS108050LL7020-005



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	FI BRANxps SEI SM C 500-L
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám:	FS108050LL7020
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált m szakai el írással összhangban:	H szigetel termékek épületekhez (THiB) XPS-EN13164-T1-CS(10V)500-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)1-FTCD1-MJ50
4. A gyártó neve és értesítési címe:	FIBRAN d.o.o. Novo mesto Ko evarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellen rzésére szolgáló, az V. mellékletben szerepl k szerinti rendszer vagy rendszerek:	AVCP - System 3
7. A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	NB 0751 (FIW)

9. Alapvet tulajdonságok - (EN13164:2012+A1:2015)	Jel	Teljesítmény
Névleges szélesség	bN [mm]	600
Névleges hosszúság	IN [mm]	2500
Vastagság	dN [mm]	80
Mérett rések	T	1
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10V) [kPa]	500
Sík felületre mer leges húzószilárdság	TR [kPa]	400
T zvesélyesség	Euroosztály	E
Folyamatos égés izzással		NPD
Akusztikai elnyelési index		NPD
Vízátereszt képesség	Vízfelvétel hosszú idej teljes bemerítéskor WL(T) [vol.%]	0,7
	Hosszú idej páradiffúziós vízfelvétel WD(V) [vol.%]	1
Páraáteresztés	Páradiffúziós ellenállási szám MJ	50
Nyomószilárdság tartóssága az öregedéssel/leépüléssel szemben	Nyomás hatására bekövetkez kúszás CC (2/1,5/50) [kPa]	180
H vezetési ellenállás tartóssága h , id járási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben	H vezetési tényez közölt értéke D [W/m.K]	0,034
	H vezetési ellenállás közölt értéke RD [m2.K/W]	2,40
Fagyasztással-kiolvastással szembeni ellenállás a hosszúidej páradiffúziós vízfelvétel vizsgálat után	FTCD	1
	Fagyasztással-kiolvastással szembeni ellenállás a vízfelvétel hosszúidej teljes vízbe merítéskor vizsgálat után FTCI	NPD
Méretállandóság adott h mérséklet és páratartalmú térben	DS	(70,90)
Alakváltozás adott nyomáson és h mérsékleten	DLT	(2)5
Veszélyes anyagok	Veszélyes anyagok anyagok kibocsátása beltéri környezetbe GWP<5; ODP 0; HFC free	
T zvesélyességi jellemz állandósága h vel, id járási behatásokkal,	Az XPS-termékek t zvesélyessége nem változik	

10. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítménynek. A 305/2011/EU rendelet el írásainak megfelelő en a gyártó kizárólagos felel ssége mellett adja ki az alábbi teljesítménynyilatkozatot.

A gyártó nevében és részér l aláíró személy: Novo mesto, 1. 01. 2024	Matej Lesar Research & Development
HBCD free „NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)	