

TELJESÍTMÉNYNYI LATKOZAT

SI-TS110030I 3010-001



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	FI BRANxps ETI CS GF-I
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám:	TS110030I 3010
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált m szakai el írással összhangban:	H szigetel termékek épületekhez (THiB) XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-MJ50
4. A gyártó neve és értesítési címe:	FI BRAN d.o.o. Novo mesto Ko evarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellen rzésére szolgáló, az V. mellékletben szerepl k szerinti rendszer vagy rendszerek:	AVCP - System 3
7. A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	NB 0751 (FIW)

9. Alapvet tulajdonságok - (EN13164:2012+A1:2015)		Jel	Teljesítmény
Névleges szélesség		bN [mm]	600
Névleges hosszúság		IN [mm]	1250
Vastagság		dN [mm]	100
Mérett rések		T	3
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság		CS(10\Y) [kPa]	300
Sík felületre mer leges húzószilárdság		TR [kPa]	400
T zvesélyesség		Euroosztály	E
Folyamatos égés izzással			NPD
Akusztikai elnyelési index			NPD
Vízátereszt képesség	Vízfelvétel hosszú idej teljes bemerítéskor	WL(T) [vol.%]	1,5
	Hosszú idej páradiffúziós vízfelvétel	WD(V) [vol.%]	NPD
Páraáteresztés	Páradiffúziós ellenállási szám	MJ	50
	Nyomószilárdság tartóssága az öregedéssel/leépüléssel szemben	Nyomás hatására bekövetkez kúszás	CC (2/1,5/50) [kPa]
H vezetési ellenállás tartóssága h , id járási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben	H vezetési tényez közölt értéke	D [W/m.K]	0,035
	H vezetési ellenállás közölt értéke	RD [m2.K/W]	2,85
Fagyasztással-kiolvastással szembeni ellenállás a hosszúidej páradiffúziós vízfelvétel vizsgálat után		FTCD	NPD
	Fagyasztással-kiolvastással szembeni ellenállás a vízfelvétel hosszúidej teljes vízbe merítéskor vizsgálat után	FTCI	NPD
Méretállandóság adott h mérséklet és páratartalmú térben		DS	(70,90)
Alakváltozás adott nyomáson és h mérsékleten		DLT	(2)5
Veszélyes anyagok	Veszélyes anyagok anyagok kibocsátása beltéri környezetbe	GWP<5; ODP 0; HFC free	
T zvesélyességi jellemz állandósága h vel, id járási behatásokkal,	Az XPS-termékek t zvesélyessége nem változik		

10. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítménynek. A 305/2011/EU rendelet el írásainak megfelelő en a gyártó kizárólagos felel ssége mellett adja ki az alábbi teljesítménynyilatkozatot.

A gyártó nevében és részér l aláíró személy: Novo mesto, 1. 03. 2024	Matej Lesar Research & Development
HBCD free „NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)	