

# Deklaracja wła ciwo ci u ytkowych

## SI-FS114030LL3010-008



1. Wyj tkowy kod identyfikacyjny typu wyrobu:	<b>FI BRANxps ETI CS GF</b>
2. Rodzaj, numer partii lub serii:	FS114030LL3010
3. Zamierzone urzycie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z maj c zastosowanie zharmonizowan specyfikacj techniczn , jak przewiduje producent	Izolacja cieplna w budownictwie (THiB)  XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-MJ50
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta	<b>FIBRAN d.o.o. Novo mesto</b> Ko evarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija <b>www.fibran.si</b>
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stało ci wła ciwo ci u ytkowych wyrobu budowlanego, okre lone w zał czniku V:	AVCP - System 3
7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej	NB 0751 (FIW)

9. Zasadnicza cecha - (EN13164:2012+A1:2015)		Symbol	Wydajno
		bN [mm]	<b>600</b>
		IN [mm]	<b>1250</b>
Grubo		dN [mm]	<b>140</b>
Tolerancje wymiarowe		T	<b>3</b>
Wytrzymało na ciskanie		CS(10\Y) [kPa]	<b>300</b>
Wytrzymało na rozci ganie prostopadle do powierzchni		TR [kPa]	<b>400</b>
Reakcja na ogie		Euro-klasa	<b>E</b>
Ci gle jarz cy si płomie			<b>NPD</b>
Wskaznik absorpcji akustycznej			<b>NPD</b>
Przepuszczalno wody	Higroskopijno	WL(T) [vol.%]	<b>1,5</b>
	Długoterminowa absorpcja wody przez dyfuzj	WD(V) [vol.%]	<b>NPD</b>
Przepuszczalno pary wodnej	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	MJ	<b>50</b>
Wytrzymało ci na starzenie / degradacj	Napr enie ciskaj ce	CC (2/1,5/50) [kPa]	<b>NPD</b>
Trwało odporno ci termicznej przed ciepłem, warunki atmosferyczne, starzenie / degradacj	Współczynnik przewodzenia ciepła lambda	D [W/m.K]	<b>0,036</b>
	Opór cieplny	RD [m <sup>2</sup> .K/W]	<b>3,85</b>
	Odporno ci na zamra anie i odmra anie po absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji	FTCD	<b>NPD</b>
	Odporno ci na zamra anie i odmra anie po długiej absorpcji wody przez całkowite zanurzenie	FTCI	<b>NPD</b>
	Stabilno wymiarowa w okre lonych warunkach temperatury i wilgotno ci	DS	<b>(70,90)</b>
	Odształcenie w okre lonych warunkach obci enia ciskaj cego i temperatury	DLT	<b>(2)5</b>
Substancje niebezpieczne	Uwalnianie substancji niebezpiecznych do rodowiska	GWP<5; ODP 0; HFC free	
Trwało reakcji na ogie , warunki atmosferyczne, starzenie / degradacj	reakcji na ogie XPS nie zmienia si w czasie.		

10. Wła ciwo ci u ytkowe wy ej wymienionego produktu s zgodne z deklarowanymi wła ciwo ciami u ytkowymi. Zgodnie z rozporz dzeniem (UE) nr. 305/2011 wymieniony powy ej producent ponosi wyl czn odpowiedzialno za wydanie niniejszej deklaracji wła ciwo ci u ytkowych.

Podpisano w imieniu producenta przez  
Novo mesto, 1. 11. 2024

Matej Lesar  
Research & Development

HBCD free  
„NPD” (wła ciwo ci u ytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined)

